

Color imageRUNNER LBP 5970 . LBP 5975



- 30 / 31 ppm Cor / P&B (Carta)
- Formato máximo até A3 / 11" x 17"
- Conexão em rede (Padrão)
- Duplex padrão
- Módulo de Grampeamento Padrão (LBP 5975)
- Memória máxima de até 768 MB RAM
- 30 GB HD (Opcional)

Um toque profissional aos seus documentos.

Crie documentos coloridos com aparência profissional com as novas impressoras Color imageRUNNER LBP 5970 / LBP 5975. Elas possuem funções ideais para grupos de trabalho que necessitam de impressão colorida, oferecendo visual profissional com resolução de 1.200 dpi x 1.200 dpi e frente e verso automático. Conta ainda com conexão em rede, e, para clientes que precisam de acabamento básico, a nova imageRUNNER LBP 5975 possui como padrão um finalizador interno para grampeamento. Color imageRUNNER LBP 5970 / LBP 5975 – seus documentos com um toque profissional.



Unidade Principal

Tipo	Impressora a Laser Desktop Colorida
Método de impressão	Método Eletrofotográfico (Sistema Colorido RAPID Fusing)
Memória	Padrão: 256 MB Máximo: 768 MB*
HD	30 GB (Opcional)
CPU	R4000 Series (400 MHz**) / MIPS64 Series (533 MHz**)
Dimensões (A x L x P)	LBP5970: 38,1 x 53,4 x 63,5 cm (Unidade principal) LBP5975: 43 x 53,34 x 63,5 cm
Peso	LBP5970: 48,5 kg+ LBP5975: 52 kg+
Fonte de Energia	120 V – 127 V, 60 Hz
Consumo de Energia	Operando: Aproximadamente 653 W (Média) Em espera: Aproximadamente 34 W (Média) Modo de Economia de Energia: 14 W (Média)
Plug	NEMA 5-15P

Especificações Comuns

Velocidade de impressão (P&B / Color)	31 / 30 ppm (Carta)
Tempo para primeira impressão	7.5 segundos (P&B) 8.9 segundos (Colorido)
Tempo de aquecimento	0 segundos em standby 30 segundos após ativá-la
Linguagem de impressão	Padrão: UFR II, PCL5c / 6c Opcional: PS3 emulado
Resolução de impressão	
- UFR II	1.200 x 1.200 dpi*** (modo Super Fino); 600 x 600 dpi (modo Fino); 2.400 dpi Equivalente x 600 dpi (modo Fino)
- PCL5c / 6c	2.400 dpi Equivalente x 600 dpi
- PS3 Emulado (Opcional)	1.200 equivalente dpi x 1.200 dpi (Somente texto e linha)
Resolução real	1.200 x 1.200 dpi
Drivers de impressão	
- UFR II	Windows® 2000 / XP / Server 2003, Vista (edição 64-bit), Citrix MetaFrame, Macintosh® (OS 10.3.3 ou mais recente)
- PCL5c / 6c	Windows® 2000 / XP / Server 2003, Vista (edição 64-bit), Citrix MetaFrame
- PS3 Emulado	Windows® 98 / Me / 2000 / XP / Server 2003, Citrix MetaFrame, Macintosh® (OS 10.3.3 ou mais recente)
Meio Tom	256 gradações (tons contínuos)
Capacidade de Papel	
- Padrão	Gaveta de papel: 230 folhas (80g/m ²) Alimentador Manual: 90 folhas
- Opcional	3 Gavetas x 550 folhas
- Máximo	1.970 folhas
Formato do Papel	
- Gavetas	A3 / 11" x 17", Ofício 1, B4, A4, Carta, Executivo
- Alimentador Manual	A3 / 11" x 17", Ofício 1, B4, STMT, A5, Carta, A4, Executivo, Tamanhos customizados (Largura 77,06 a 127,75 mm x Comprimento 127,5 a 457 mm) 280,17 mm, Papel longo e Envelopes
Gramatura	
- Gavetas	64 a 105 g/m ²
- Alimentador Manual	64 a 216 g/m ²
Tamanho Máximo de Papel	11" x 17" (305 mm x 457 mm) / A3 (297 mm x 420 mm)
Capacidade de Saída do Papel	Aproximadamente 250 folhas (80 g/m ²)
Saída do Papel	Face para baixo
Duplex	Automático – padrão (A5 ao A3)

Módulo de Grampeamento (Disponível apenas para a LBP 5975)

Posição do Grampo	Grampo no Canto
Tipos de Grampeamento Aceitáveis	
- A4 / Carta, Executivo	Retrato: Canto Superior Esquerdo, Canto Inferior Direito Paisagem: Canto Superior Direito, Canto Inferior Esquerdo
- A3 / 11" x 17"	Retrato: Canto Superior Direito, Canto Inferior Esquerdo Paisagem: Canto Superior Esquerdo, Canto Inferior Direito

Capacidade de Saída	Até 15 folhas por jogo (A4 / Carta, Executivo, A3 / 11" x 17")
Gramatura Máxima de Papel	64 g/m ² até 105 g/m ²

Interface de Rede

Conexões	10 / 100 Base-Tx (RJ-45) Porta Paralela (compatível IEEE 802.11) Wireless LAN KIT (Opcional) USB 2.0 / USB1.0
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface do usuário	LCD com 16 caracteres x 1 Linha, 10 indicadores de LED, 8 teclas de operações
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

Suprimentos

Toner (rendimento estimado)	Preto: 10.000 em 5% de cobertura Colorido C,M,Y: 6.000 em 5% de cobertura cada cor
Cilindro (rendimento estimado)	Preto: 50.000 em 5% de cobertura Colorido C,M,Y: 40.000 em 5% de cobertura cada cor (A4)
Caixa de resíduo de toner (WT-98C)	6.200 impressões
Volume máximo mensal	Até 120.000 impressões

Outras Características

Impressão segura (Somente com HD Opcional)	
- Métodos de impressão segura	Secured Print Mail Box (Até 100 caixas postais)

Acessórios Opcionais

Paper Feeder Unit PF-98B***	
Formato de Papel	A3 / 11" x 17", Ofício 1, A4 / Carta, Executivo, Tamanho customizado (Largura 212,72 a 298.45 mm x Comprimento 212,72 a 431,79 mm)
Capacidade de Papel das Gavetas	550 folhas (80 g/m ²)
Dimensões (A x L x P)	12,7 x 53,3 x 68,5 cm
Peso	Aproximadamente 11 Kg

Outros Acessórios Opcionais

- Hard Disk Kit-HD-98B	- PostScript 3 Emulado / Barcode Printing Kit A-98B**
- PostScript 3 Emulado ROM A-98C**	- Cabinet-W1
- Cabinet-X1	- Expansion RAM ER-128A
- Expansion RAM ER-256A	- Expansion RAM ER-512A
- Wireless Network Interface Board NB-W2 [€]	

*Através de expansão de memória; **Limite máximo de frequência; ***Com resolução de impressão 1.200 dpi, a velocidade de impressão diminui; *Incluindo o cartucho de toner e o cartucho de tambor; **PostScript 3 Emulado / Barcode Print ROM A-98B e ROM A-98C não podem ser instalados juntos. ***Até três cassetes adicionais podem ser instalados. [€]Verifique a disponibilidade com um revendedor autorizado.