



imageRUNNER  
ADVANCE

C9280PRO / C9270PRO

Unidade Principal

<b>Tipo</b>	Sistema Multifuncional Digital Colorido
<b>Funções</b>	
Padrão:	Cópia, Impressão (UFR II), Digitalização, Envio, Armazenamento
Opcional:	Impressão (PCL 5c/6, Adobe® PostScript® 3™)
<b>Painel de Operação</b>	10.4" SVGA Full-Color, TFT Upright Screen
<b>Memória</b>	
Padrão:	2GB RAM
Opcional:	2.5GB RAM
<b>HD</b>	
Padrão:	160GB
Opcional:	1TB
<b>Interface de Rede</b>	
Padrão:	10 Base-T/100 Base-TX/1.000 Base-T
<b>Outras Interfaces</b>	
Padrão:	USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device)
Opcional:	Porta de dispositivo [USB 2.0 (Host) x2], Interface Serial, Interface de controle de cópia
<b>Velocidade de Cópia/Impressão (P&amp;B/Cor)</b>	
A4:	C9280: Até 80/70 ppm C9270: Até 70/65 ppm
A3:	C9280: Até 40/35 ppm C9270: Até 35/32 ppm
<b>Tempo para a Primeira Cópia (A4)</b>	
C9280:	P/B: 4.4 Segundos ou menos Cor: 6.0 Segundos ou menos
C9270:	P/B: 4.9 Segundos ou menos Cor: 6.6 Segundos ou menos
<b>Capacidade de Papel (75g/m²)</b>	
Padrão:	Duas Gavetas para 1.100 folhas, Duas Gavetas para 550 folhas, Alimentador Manual para 100 folhas
Opcional:	3.500 folhas pelo Paper Deck Unit ou 3.500 folhas POD Deck Lite, 6.000 folhas no Multi-Drawer Paper Deck
Máximo:	9.300 folhas (c/ Multi-Drawer Paper Deck)

**Capacidade de Saída de Papel (75g/m²)** 4.250 folhas (c/ Staple Finisher ou Booklet Finisher)

<b>Tamanhos de Papel</b>	
Gavetas 1 e 2:	Carta/A4
Gavetas 3 e 4:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, A4-R, Executive, A5, Tamanhos Customizados (139,7 x 180,98mm até 330 x 488,95mm)
Alimentador manual:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, A4-R, Executive, A5, Envelopes, Tamanhos Customizados (139,7 x 180,98mm até 330 x 488,95mm)
<b>Modo de Documento Longo</b>	Até 630mm

<b>Gramaturas de Papel</b>	
Gavetas:	52 até 220 g/m²
Alimentador manual:	52 até 300 g/m²
Frente e verso:	Tamanho de Papel: Duplex Automático Padrão até 13" x 19" Gramatura de Papel: 52 até 220g/m²

**Tipos de Papel** Fino (52 até 63g/m²), Plain 1 (64 até 81g/m²), Plain 2 (82 até 105g/m²), Pesado 1 (106 até 150g/m²), Pesado 2 (151 até 220g/m²), Pesado 4 (257 até 300g/m²), Colorido, Reciclado, Perfurado, Transparência, Traçado, Etiquetas, Bond, Timbrado, com Abas, Texturizado, Revestido, Envelopes

<b>Tempo de Aquecimento</b>	
Ao Ligar:	31 segundos ou menos
Modo Sleep:	30 segundos ou menos
Modo Quick Startup:	7 segundos <sup>2</sup>

**Requerimentos de Energia** 208V AC, 60Hz, 12A/NEMA 6-15P  
220-240V AC, 50/60 Hz, 15A

<b>Consumo de Energia</b>	
Máximo:	2.5kW
Modo Sleep:	0.9W ou menos

<b>Dimensões (A x L x P)</b>	1.403 x 1.180 x 932mm <sup>3</sup>
<b>Espaço para Instalação (L x P)</b>	1.600,2 x 932mm

<b>Peso</b>	Aprox. 279kg <sup>4</sup>
<b>Toner (Consumo aprox. 5% de cobertura)</b>	
Preto:	72.000 imagens
Colorido (C,M,Y):	54.000 Imagens
<b>Ciclo Máximo Mensal</b>	
C9280:	350.000 impressões
C9270:	330.000 impressões

<b>Image Reader</b>	
<b>Resolução de Digitalização</b>	Até 600 x 600dpi (Profundidade: 1bit PB, 8bits tons cinza e 24bits cor)
<b>Originais Aceitos (Vidro)</b>	Folhas Soltas, Livros, Objetos tridimensionais de até 2kg
<b>Tamanho Máximo de Originais</b>	Até 11" x 17" (A3)

<b>Document Feeder</b>	
<b>Modos de Digitalização</b>	Alimentador de Documentos com Duplex de Passagem Única
<b>Originais Aceitos</b>	
Tamanho de papel:	11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, A4-R, A5, A5-R
Gramatura de papel:	Digitalização de 1 lado: 50 até 220g/m² Digitalização de 2 lados Originais P/B: 50 até 220g/m² Digitalização de 2 lados Original Color: 64 até 220g/m²
<b>Velocidade de Digitalização (P&amp;B/Cor, A4)</b>	
Simplex:	Até 120/120 ipm (300 dpi) Até 120/70 ipm (600 dpi)
Duplex:	Até 200/140 ipm (300 dpi) Até 120/70 ipm (600 dpi)
<b>Capacidade de Papel</b>	300 folhas (75g/m²)

<b>Especificações de Cópia</b>	
<b>Tempo para a Primeira Cópia (Carta)</b>	
C9280:	PB: 4.4 Segundos ou Menos Cor: 6.0 Segundos ou Menos
C9270:	PB: 4.9 Segundos ou Menos Cor: 6.6 Segundos ou Menos
<b>Cópias Múltiplas</b>	1 até 9.999
<b>Exposição de Cópia</b>	Automático ou Manual (9 níveis)
<b>Ampliação</b>	25% - 400% (Com incrementos de 1%)

# Especificações

<b>Reduções</b>	25%, 50%, 64%, 73%, 78%
<b>Ampliações</b>	121%, 129%, 200%, 400%
<b>Pré-definidas</b>	
<b>Funções Básicas de Cópia</b>	Predefinidos Porcentagem por Área, Finalização, Frente e Verso, Ajuste de exposição, Seleção de Tipo de Original, Modo de Interrupção, Exemplos, Definição de Confirmação/Cancelamento, Teclas Padrão, Reset, Guia de exibição, Exibição de Duração de Job, Cópia Reservada
<b>Funções Especiais de Cópia</b>	Separação de Duas Páginas, Inserção de Folhas/Capas, Livreto, Intercalação de Transparências, Deslocamento, Margem, Apagar frame, Combinação de Imagem, Originais de Tamanhos Diferentes, Criação de Trabalho, Aviso de trabalho concluído, Pré-visualização de Digitalização, Modo Memória, Repetir, Inversão Negativo/Positivo, Repetição de Imagem, Espelhamento de Imagem, Sharpness, Criação de Papel com Abas, Composição de Formulários, Marca d'água de Segurança, Numeração de Páginas, Numeração de Grupo, Marca d'água e data, Combinação de Bloco de trabalhos, Guardar na caixa de usuário

<b>Especificações da Impressora</b>	
<b>Processador</b>	Canon Dual Custom Processor (Compartilhado)
<b>Memória</b>	
Padrão:	2GB RAM
Máximo:	2.5GB RAM
<b>Linguagem de Impressão</b>	
Padrão:	160GB
Máximo:	1TB
<b>Resolução Real</b>	1.200 x 1.200 dpi (8 bits por cor)
<b>Linguagens de Impressão</b>	
Padrão:	UFRII
Opcional:	PCL 5c/6, Adobe PS 3
<b>Sistemas Operacionais</b>	UFR II, PCL 5c/6, Adobe PS 3: Windows® (XP/Vista®/7/8), Windows Server (2003/2008/2008 R2/SBS 2011/2012), Windows Terminal Servers (Server 2003/Server 2008/Server 2008 R2/2012), Microsoft® Clustering Server (Server 2003/Server 2003 R2/Server 2008/Server 2008 R2), Citrix Presentation Server 4.5, Xen App 5.0/6.0/6.5, Xen Desktop 4.0/5.0/5.5/6), Macintosh® (OS X 10.5.8 ou superior, UFR II e PS 3 apenas), VMware, SAP (PS e PCL apenas)
<b>Suporte para Impressão Direta</b>	
Padrão:	TIFF, JPEG
Opcional:	PDF, EPS, XPS*
<b>Recursos de Impressão</b>	Suspender trabalho por tempo, Acabamento subset (apenas em PS), Configurações de perfil, Impressão Segura, marca d'água, borda da página, cabeçalho / rodapé, Layout da página, impressão frente e verso, Collating, impressão de livretos, agrupamento misto de papel tamanho/orientação, Offsetting, impressão em transparências, Capas, impressão em P/B, Detecção automática de cor/PB, redução de toner, impressão de pôster

<b>Especificações do Scanner</b>	
<b>Digitalização em Rede</b>	Padrão
<b>TWAIN</b>	
<b>Utilitário de Digitalização em Rede</b>	Color Network ScanGear

<b>Especificações do Envio Universal</b>	
<b>Método de Envio</b>	E-mail, Serv. de Arquivos (FTP, SMB, WebDAV), Mail Box
<b>Modo Colorido</b>	Detecção Automática (Cor, Cinza), Seleção Automática (Cor, P/B), Colorido, Escala de Cinza, PB
<b>Resolução de Digitalização</b>	600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 100 x 100 dpi
<b>Capacidade do Livro de Endereços</b>	Máx. 1.800 Destinos (Incl. 200 Botões de um toque)
<b>Protocolo de Comunicação</b>	
Arquivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-mail:	SMTP, POP3
<b>Formatos de Arquivo</b>	
Padrão:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Pesquisável), PDF (Com Política), PDF (otimizado para Web), PDF/XPS (OCR), PDF/A-1b, XPS, XPS (Compacto), OOXML (.pptx e .docx)
Opcional:	PDF (Traço & Suavização), PDF (Criptografado), PDF/XPS (Assinatura Digital), PDF (Extensões de Leitura)
<b>Recursos do Envio Universal</b>	Original Frente/Verso, Originais de Tamanhos diferentes, seleção de tipo de original, livro para duas páginas, ajuste de densidade, nitidez, nome do documento, a taxa de cópia, apagar quadros, construção de trabalhos, Envio com atraso, pré-visualização, finalização stamp, aviso de trabalho concluído, nome do arquivo, assunto/mensagem, responder para, nome do remetente (TTI), Prioridade de e-mail

<b>Especificações de Armazenamento</b>	
<b>Mail Box (quantidade)</b>	100 caixas de usuário, 1 Memória RX Inbox Armazenamento máx. de 6.000 págs.
<b>Advanced Box</b>	
Espaço disponível:	Aprox. 15GB (HD Padrão) Aprox. 629GB (1TB HD)
Protocolo de comunicação:	SMB ou WebDAV
Suporte para clientes em OS:	Windows (2000/XP/7/8/Vista)
Máximo de conexões simultâneas	- SMB: 32 - WebDAV: 12 (Sessões Ativas)
<b>Recursos do Advanced Box:</b>	Desativando Advanced Box, Filtragem de armazenamento, autenticação para login em Box, Função de Pesquisa, Função Ordenar, imprimir um arquivo PDF com senha, imageWARE Secure Audit Manager Support
<b>Suportes de Memória</b>	
Padrão:	Memória USB
Opcional:	SD, SDHC, CompactFlash, Memory Stick, Microdrive

<b>Especificações de Segurança</b>	
<b>Padrão</b>	Gerenciamento de ID de departamento, SSOH, Access Management System (Dispositivo e login com função nível), impressão segura, Módulo de plataforma confiável, Controle de Acesso do Usuário ao Advanced Box, Mail Box protegido com senha, IPv6, características de restrições (restrição da função de envio, restringindo novos endereços no Address Book), comunicação criptografada SSL, SNMPv1/v3, MAC / Filtro de IP, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, Apagamento de HD (até 3x), Reinicializar HD (até 9x), Travar HD, IPsec, integração Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5
<b>Opcional</b>	HD Removível, HD Criptografado, Espelhamento de HD, Impressão Segura criptografada, PDF Criptografado, Digitalização de Documentos fechados, marca d'água de segurança, IEEE 2.600.1 Certificação Common Criteria¹

<b>Informação Ambiental</b>	
- Selo ENERGY STAR®	
- EPEAT® Gold	
- EU RoHS Compliant	
- Ecomark	
- Blue Angel	
- WEEE Directive	

<b>Acessórios Opcionais</b>	
<b>Opções de Entrada de Papel</b>	
<b>Paper Deck Unit-C1</b>	
Capacidade de papel:	3.500 folhas (80g/m²)
Número de gavetas:	1
Gramatura aceitável de papel:	52 até 220g/m²
Tamanhos de papel:	Carta/A4
Tipos de papel aceitáveis:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Perfurado
Fonte e consumo máximo de energia:	Através da unidade principal/ Aprox. 44W
Dimensões (AxLxP):	570 x 323 x 583mm
Peso:	Aprox. 37kg
<b>POD Deck Lite-A1</b>	
Capacidade de papel:	3.500 folhas (80g/m²)
Número de gavetas:	1
Gramatura aceitável:	52 to 300g/m²
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R
Tipos de papel aceitáveis:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Perfurado, Transparência, Etiquetas, Bond, Texturizado, Revestido, Timbrado
Fonte e consumo máximo de energia:	120-127V AC, 60Hz, 2.4A/Aprox. 263W 220-240V AC, 50/60 Hz, 1.2A/Aprox. 240W
Dimensões (AxLxP):	570 x 601 x 621mm
Peso:	Aprox. 50kg

<b>Multi-Drawer Paper Deck-A1</b>	
Capacidade de papel	6.000 Folhas (80g/m <sup>2</sup> )
Número de gavetas	3 (2.000 folhas em cada)
Gramatura aceitas:	52 to 300g/m <sup>2</sup>
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R, Tamanhos Customizados (139,7 x 180,98mm até 330 x 487,7mm)
Tipos de papel aceitáveis:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Perfurado, Transparência, Etiquetas, Bond, Texturizado, Revestido, Timbrado
Fonte e consumo máximo de energia:	120-127V AC, 60Hz, 4A/Approx. 753W 220-240V AC, 50/60Hz, 2A/Approx. 753W
Dimensões (AxLxP):	1.040 x 950 x 797mm
Peso:	Aprox. 150kg
<b>Opcionais de Saída</b>	
<b>Copy Tray-P1</b>	
Capacidade de saída:	250 folhas (80g/m <sup>2</sup> )
Gramaturas aceitas:	52 to 300g/m <sup>2</sup>
Tamanhos de papel aceitáveis:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R, Tamanhos Customizados (139,7 x 180,98mm até 330 x 487,7mm)
Dimensões (AxLxP):	175 x 420 x 382mm
Peso:	Aprox. 1.3kg
<b>Booklet Finisher-K1</b>	
Número de gavetas:	3
Capacidade total de saída:	4.250 Folhas (A4)
Bandeja A:	1.500 Folhas (Carta, A4, A5-R, Executive) 750 Folhas (13" x 19", 320,67 x 450,85mm, 304,8 x 457,2mm, 279,4 x 431,8mm, A3, Legal, Carta-R, A4R)
Bandeja B:	250 Folhas (Carta, A5-R, Executive) 125 Folhas (A3, 11" x 17", Legal, Carta-R, A4R Executive) 30 Folhas (13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18")
Bandeja C:	2.500 Folhas (Carta) 1.500 Folhas (A5-R, Executive) 750 Folhas (13" x 19", 320,67 x 450,85mm, 304,8 x 457,2mm, 279,4 x 431,8mm, A3, Legal, Carta-R, A4R)
Gramaturas aceitas:	52 até 300g/m <sup>2</sup>
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, carta-R, Executive, A5-R,

Tipos de papel:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Perfurado, Transparência, Tracing, Etiquetas, Bond, Timbrado, Com abas, Texturizado, Revestido, Envelopes, Tamanhos Customizados (100 x 148mm até 330,2 x 487,7mm)
Posições de grampeamento:	Canto/Duplo Central: 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R, Executive, 13" x 19" Grampo à cavalo: 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R Tamanhos Customizados (210,0 x 279,3 mm até 330,2 x 487,7mm)
Capacidade máxima de grampeamento:	Carta/A4 e Executive: 100 Folhas 80g/m <sup>2</sup> 11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R: 50 Folhas 80g/m <sup>2</sup>
Capacidade de grampeamento:	Bandejas A e C: 1.500 folhas/100 Jogos (Carta/A4, Executive), 750 Folhas/50 Jogos (11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R)
Capacidade máxima Booklet:	20 Folhas 80g/m <sup>2</sup> (Incluindo 1 folha de capa, até 300g/m <sup>2</sup> )
Capacidade de papel no modo Booklet:	1 até 5 Folhas/25 Jogos, 6 até 10 Folhas/15 jogos, 11 até 16 Folhas/10 Jogos, 17 até 20 folhas/5 Jogos
Tipo de grampo:	Staple-N1 (5.000 x 3), Staple-P1 (5.000 x 2)
Fonte e consumo máximo de energia:	100-240V AC, 50/60Hz, 2.8A - Aprox. 380W (incluindo o Puncher Unit-BF1 e o Inner Booklet Trimmer-A1) Aprox. 349W (excluindo o Puncher Unit-BF1 e o Inner Booklet Trimmer-A1)
Dimensões (AxLxP):	1.040 x 767 (896") x 765mm
Peso:	Aprox. 110kg
<b>Staple Finisher-K1</b>	
Número de gavetas:	3
Capacidade total de saída:	4.250 Folhas (A4)
Bandeja A:	1.500 Folhas (Carta, A4, A5-R, Executive) 750 Folhas (13" x 19", 320,67 x 450,85mm, 304,8 x 457,2mm, 279,4 x 431,8mm, A3, Legal, Carta-R, A4R)
Bandeja B:	250 Folhas (Carta, A5-R, Executive) 125 Folhas (A3, 11" x 17", Legal, Carta-R, A4R Executive) 30 Folhas (13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18")
Bandeja C:	2.500 Folhas (Carta) 1.500 Folhas (A5-R, Executive) 750 Folhas (13" x 19", 320,67 x 450,85mm, 304,8 x 457,2mm, 279,4 x 431,8mm, A3, Legal, Carta-R, A4R)

Gramaturas aceitas:	52 até 300g/m <sup>2</sup>
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, carta-R, Executive, A5-R,
Tipos de papel:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Perfurado, Transparência, Tracing, Etiquetas, Bond, Timbrado, Com abas, Texturizado, Revestido, Envelopes, Tamanhos Customizados (100 x 148mm até 330,2 x 487,7mm)
Posições de grampeamento:	Canto/Duplo Central: 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R, Executive
Capacidade máxima de grampeamento:	Carta/A4 e Executive: 100 Folhas 80g/m <sup>2</sup> 11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R: 50 Folhas 80g/m <sup>2</sup>
Capacidade de grampeamento:	Bandejas A e C: 1.500 folhas/100 Jogos (Carta/A4, Executive), 750 Folhas/50 Jogos (11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R)
Tipo de grampo:	Staple-N1 (5.000 x 3)
Fonte e consumo máximo de energia:	100-240V AC, 50/60Hz, 2.8A - Aprox. 286W (incluindo o Puncher Unit-BF1) Aprox. 282W (excluindo o Puncher Unit-BF1)
Dimensões (AxLxP):	1.040 x 654 (782") x 765mm
Peso:	Aprox. 64kg
<b>Puncher Unit-BF1<sup>®</sup></b>	
Gramatura de papel:	52 até 256g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel aceitáveis:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Bond, Timbrado, Com abas, Texturizado, Revestido
Tamanhos de papel:	11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R
Tipos de furos:	2 Furos: Legal, Carta-R, A4R 3 Furos: 11" x 17", A3, Carta, A4
Distância entre furos:	2 Furos: 70mm 3 Furos: 108mm
Capacidade da bandeja de resíduos:	Aprox. 5.000 Folhas 80g/m <sup>2</sup>
Alimentação:	Através do finisher
Dimensões (AxLxP):	392 x 95 x 715mm
Peso:	Aprox. 3.7kg
<b>Inner Booklet Trimmer-A1<sup>®</sup></b>	
Modo de refil:	Unilateral
Espessura aceita:	Até 20 Folhas/40 Folhas quando dobrado (2-20mm)
Capacidade da bandeja de resíduos:	Aprox. 1.500 Tiras de Folha de 20mm, Carta/A4, 80g/m <sup>2</sup>



Gramaturas aceita:	60 até 300g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Bond, Timbrado, Texturizado, Revestido
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", Legal, Carta-R, Tamanhos Customizados (209,55 x 279,4mm to 330 x 487,7mm)
Fonte de energia:	Através do Finisher
Dimensões (AxLxP):	403 x 251 x 625mm
Peso:	Aprox. 32Kg

**Document Insertion Unit-H1<sup>10</sup>**

Papéis aceitáveis:	Capas e Inserções
Número de bandejas:	2
Capacidade da bandeja:	200 Folhas em cada (80g/m <sup>2</sup> )
Gramaturas de papel:	52 to 300g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Bond, Timbrado, Com abas, Texturizado, Revestido
Tamanhos de papel:	13" x 19", 320,67 x 449,26mm, 12" x 18", 11" x 17", A3, Legal, Carta, A4, Carta-R, A4R, Executive Tamanhos Customizados (184,15 x 184,15 mm até 330 x 487,7mm)
Fonte e consumo máximo de energia:	100-240V AC, 50/60Hz, 2.8A/ Aprox. 103W
Dimensões (AxLxP):	1.407 x 746 x 793mm
Peso:	Aprox. 61kg

**Professional Puncher-C1/Professional Puncher Integration Unit-B1<sup>10</sup>**

Gramaturas aceita:	Carta (3-furos, 5-furos, Velo Bind 11-furos, Plastic Comb 19-furos, Twin Loop 21/32-furos, Color Coil 44-furos): 75 to 216g/m <sup>2</sup> LTR (ProClick 32-furos): 75 to 176g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel:	Fino, Plain, Pesado, Colorido, Reciclado, Com Abas, Revestido
Tamanhos de papel:	Carta/A4
Perfurador padrão Die Sets (opcional):	Plastic Comb (19-furos), Twin Loop (21/32-furos), Color Coil (44-furos), Velo Bind (11-furos), Loose Leaf (3/5-furos), ProClick (32-furos)
Capacidade da bandeja de resíduos:	Aprox. 25.000 Folhas
Fonte e consumo máximo de energia:	Professional Puncher-C1: Através do Professional Puncher Integration Unit-B1/Aprox. 300W Professional Puncher Integration Unit-B1: 120-127V AC, 60Hz, 5.5A/ Aprox. 135W e 220-240V AC, 60 Hz, 1.3A/Aprox. 180W
Dimensões (AxLxP):	Professional Puncher-C1: 1.040 x 305 x 792mm Professional Puncher Integration Unit-B1: 1.040 x 250 x 792mm
Peso:	Professional Puncher-C1: Aprox. 80Kg Professional Puncher Integration Unit-B1: Aprox 40 kg

**Paper Folding Unit-G1<sup>10</sup>**

Método de dobra:	Dobra através de rolo de pressão
Tipos de dobra:	Z-Fold, C-Fold, Accordion Z-Fold, Double-Parallel Fold, Half-Fold
Gramaturas de papel:	Z-Fold, C-Fold, Accordion Z-Fold, Half Fold: 60 to 105g/m <sup>2</sup> Double-Parallel Fold: 52 to 90g/m <sup>2</sup>
Tipos de papel:	Fino, Plain, Colorido, Reciclado, Bond

Tamanhos de papel:	Z-Fold: 11" x 17", A3, Legal, Carta-R, A4R C-Fold, Accordion Z-Fold, Half-Fold: Carta-R, A4R Double-Parallel Fold: Carta-R, Legal, A4R
Fonte e consumo máximo de energia:	Através do Finisher/Aprox. 132W
Dimensões (AxLxP):	1.190 x 336 x 793mm
Peso:	Aprox. 71kg

**Opções de Controlador****imagePASS-A2<sup>13</sup>**

Tipo:	Embutido
Processador:	Intel® Pentium® Processor E5300 2.6GHz
Sistema:	Fiery® System 10e
Linguagem de impressão:	Adobe PS 3, PCL 5e/6
Resolução:	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 dpi equivalente x 600 dpi
Memória:	2GB (Padrão/Máximo)
HD:	160GB
Interface de rede:	10 Base-T/100 Base-TX/1.000 Base-T
Dimensões (AxLxP):	295 x 366 x 93mm
Software:	- DriverimagePASS-A2 - Command WorkStation® 5 - Remote Scan 5.3 - Web Tools
Recursos padrão:	- Hot Folder - Secure Erase - Paper Catalog - Virtual Printers
Opcionais:	- Seequence Suite - Seequence Impose - Seequence Compose - Image Enhance Visual Editor

**ColorPASS-GX400<sup>13</sup>**

Tipo:	Externo
Processador:	Intel® Core™ i5-660 Processor 3.33GHz
Sistema:	Fiery® System 10
Linguagem de impressão:	Adobe PS 3
Resolução:	1.200 x 1.200 dpi, 2.400 dpi equivalente x 600 dpi
Memória:	2GB/4GB (Padrão/Máximo)
HD:	500GB
Interface de rede:	10 Base-T/100 Base-TX/1.000 Base-T
Dimensões (AxLxP):	485 x 215 x 483mm
Software:	- ColorPASS GX-400 Driver - Command WorkStation® 5 - Remote Scan 5.3 - Web Tools
Recursos padrão:	- Hot Folder - Secure Erase - Paper Catalog - Virtual Printers - Fiery Graphics Arts Package - Image Enhance Visual Editor - VDP Enhancement
Opcionais:	- Seequence Suite - Seequence Impose - Seequence Compose - Removable Hard Disk Drive

**Outros Acessórios Opcionais**

- Utility Tray-A2
- USB Keyboard (Cherry)

- Universal Keyboard Stand-A1
- Copy Card Reader-F1 <sup>11</sup>
- Convenience Stapler-B1
- PCL Printer Kit-AS1
- PCL International Font Set-A1 <sup>12</sup>
- PS Printer Kit-AS1 <sup>13</sup>
- Direct Print Kit (for PDF/XPS)-H1 <sup>13</sup>
- Encrypted Secure Print Software-D1
- Barcode Printing Kit-D1 <sup>12</sup>
- Web Access Software-H1 <sup>14</sup>
- Universal Send Advanced Feature Set-D1
- Universal Send Advanced Feature Set-F1
- Universal Send Security Feature Set-D1
- Universal Send Digital User Signature Kit-C1
- Secure Watermark-B1
- USB Device Port-A2
- Multimedia Reader/Writer-A2 <sup>15</sup>
- Additional Memory Type D (512MB)
- Document Scan Lock Kit-B1
- HDD Data Encryption and Mirroring Kit-C7
- HDD Data Erase Scheduler
- Removable HDD Kit-AH1
- 2.5-inch/160GB HDD-G1
- 2.5-inch/1TB HDD-L1
- Remote Operator's Software Kit-B1
- Copy Control Interface Kit-A1 <sup>16</sup>

**Observações**

- <sup>1</sup>Indisponível no momento do lançamento.
- <sup>2</sup>Se a função "Configurações de inicialização rápida para Alimentação Principal" estiver definida como LIGADA, levará 7 segundos depois de ligar a alimentação principal até que a operação das teclas no visor do painel touch estejam disponíveis.
- <sup>3</sup>Para a margem direita do Painel de Controle ereta na posição mais à direita.
- <sup>4</sup>Incluindo o Toner, Duplex Color Image Reader, e o Painel de Controle.
- <sup>5</sup>EPS pode ser impresso diretamente apenas na interface do usuário remoto.
- <sup>6</sup>XPS não pode ser impresso diretamente do software Web Access.
- <sup>7</sup>Quando a bandeja auxiliar esta aberta.
- <sup>8</sup>Instalado internamente com o Staple Finisher-K1 ou Booklet Finisher-K1.
- <sup>9</sup>Instalado internamente com o Booklet Finisher-K1.
- <sup>10</sup>Requer o Staple Finisher-K1 ou Booklet Finisher-K1.
- <sup>11</sup>Requer Copy Card Reader Attachment Kit-A2.
- <sup>12</sup>Requer PCL Printer Kit-AS1.
- <sup>13</sup>Requer Additional Memory Type D (512MB).
- <sup>14</sup>Requer Direct Print Kit-H1 para imprimir arquivos em PDF.
- <sup>15</sup>Requer USB Device Port-A2.
- <sup>16</sup>Não pode ser instalado com Copy Card Reader-F1.

NOTA: Alguns acessórios requerem equipamento adicional ou pode ser pré-requisitos para outras opções. Outros acessórios não podem ser instalados simultaneamente. Favor verificar com o seu Revendedor Autorizado Canon para mais detalhes.