

Solução Corporativa

 Color
imageRUNNER

C1030

C1030iF

Maior funcionalidade
e eficiência aliada a
um design compacto



As multifuncionais iRC 1030 / 1030iF são a combinação perfeita entre simplicidade e eficiência. Além de compactas, imprimem até 28 ppm / 21 ppm (PB e cor / A4) sem perder a versatilidade e a potência. Possuem alta quali-

dade de impressão e avançados recursos de segurança para distribuição de documentos. Fácil de usar, ocupa pouco espaço e esbanja eficácia. Para a Canon, trabalho inteligente é saber otimizar os seus recursos.

Canon

Especificações Comuns

Tipo	Sistema de imagem multifuncional digital
Memória	768 RAM Padrão / Máximo
Processador	Canon custom Processor (Compartilhado)
Conectividade	10 Base -T / 100 Base-TX
Dimensões (A x L x P)	632 x 546 x 527 mm
Peso	Aproximadamente 44 Kg
Fonte de Alimentação	120-127 V, 60 Hz, 15 A
Consumo de Energia (aproximadamente)	
- Operação:	1.300 W
- Modo Sleep:	1 W
Capacidade de Papel	
- Padrão:	250 folhas x 1 gaveta (80 g/m ²) 100 folhas pelo alimentador manual
- Opcional:	500 folhas x 1 gaveta (80 g/m ²)
- Máximo:	850 folhas
Tamanho de Papel	
- Gavetas:	Ofício, Carta, A4, Executive
- Bandeja de Alimentação Manual:	Ofício, Carta, A4, Executive, Statement, Envelopes (COM10 No.10 / Monarch / DL / ISSO-B5 / ISSO-C5) Tamanhos personalizados (Largura: 76,2 x 127 mm até 203 mm / Comprimento: 127 até 355,6 mm)
Gramatura de Papel	
- Gavetas:	60 - 120 g/m ²
- Bandeja de Alimentação Manual:	60 - 176 g/m ²
Manuseio de Papel	
- Capacidade de Saída:	250 folhas
- Impressão Duplex:	Duplex automático (A4 / Carta / Ofício)
Rendimento do Toner Preto (GPR-36)	6.000 imagens ¹
Rendimento do Toner Colorido (GPR-36)	6.000 imagens ¹
Ciclo Máximo Mensal	
- C1030iF / C1030:	65.000 impressões

Especificações de Impressão

Linguagens de Impressão	
- Padrão:	- C1030: UFR II - C1030iF: UFR II, PCL 5c / 6
- Opcional:	- C1030: PCL 5c / 6, PS3 emulado - C1030iF: PostScript 3 emulado

Velocidade de Impressão

- PB:	28 ppm (A4), 30 ppm (Carta)
- Cor:	21 ppm (A4), 22 ppm (Carta)
Resolução:	
- Impressão:	600 x 600 dpi (2.400 dpi equivalente x 600 dpi)
- Meio Tom:	256 gradações (Tons contínuos)
Drivers de Impressão	
- UFR II / PS3 emulado:	Windows® (Windows 2000 / XP / Windows Vista® / Windows 7 / Server 2003 / Server 2008), Citrix Presentation Server 4.0 / 4.5, Citrix XenApp 5.0, XenDesktop 2.0 / 2.1 / 3.0 / 4.0, Macintosh® (OS X 10.4 ou superior), SAP (PS3 somente)
- PCL 5e / 6:	Windows (Windows 2000 / XP / Windows Vista / Windows 7 / Server 2003 / Server 2008), Citrix Presentation Server 4.0 / 4.5, Citrix XenApp 5.0, Xen Desktop 2.0 / 2.1 / 3.0 / 4.0, SAP
Impressão Direta	
- Mídias Suportadas:	USB Memory, SD Secure Digital Memory Card, SDHC Memory Card, Compact Flash (CF) Card: Type I / II (3.3V), Microdrive, Memory Stick, Memory Stick PRO, miniSD Card ²

Especificações de Cópia

Tempo para a Primeira Cópia (A4 / Carta)	
- Vidro de Exposição:	Menos que 13 segundos
- Alimentador:	Menos que 19 segundos
Tempo de Aquecimento	60 segundos
Cópias Múltiplas	1 até 99
Exposição de Cópia	Automático ou manual (9 níveis)
Ampliação / Redução	50% - 200% (incrementos 1%)
Método de Digitalização	Alimentador duplex de alimentação automática
Originais Aceitáveis	
- Tamanho do Papel:	Statement até Ofício
- Gramaturas:	Simplex: 50 até 128 g/m ² Aceitáveis: Duplex: 64 até 105 g/m ²
Velocidade de Digitalização (PB / Cor; A4)	20 ipm (300 dpi / 600 dpi)
Capacidade de Papel do Alimentador	50 folhas

Especificações de Envio

Métodos de Envio	E-Mail, I-Fax, File Server (FTP, SMB), Super G3 Fax (Padrão nas C1030iF, Opcional para as C1030)
Modos de Cor	Colorido e Preto e Branco
Resolução de Digitalização	De 100 x 100 dpi até 600 x 600dpi
Capacidade de Livro de Endereços	Máx. 300 destinos (incluindo 200 botões de um toque)
Formatos de Arquivos	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (OCR)

Acessórios Opcionais

Super G3 Fax Board-AB1³	
- Número Máximo de Linhas:	1
- Velocidade do Modem:	33,6 Kbps
- Resolução:	200 x 100 dpi até 400 x 400 dpi
- Tamanho Máximo de Recebimento / Envio:	Ofício
Cassette Feeding Unit-AB1	
- Capacidade de Papel:	500 folhas x 1 gaveta (75 g/m ²)
- Gramatura de Papel Aceitável:	60 até 120 g/m ²
- Tamanho de Papel Aceitável:	Ofício, Carta, A4, Executive
- Tipos de Papéis Aceitáveis:	Comum, Reciclado, Colorido pesado (60 g/m ² até 120 g/m ²)
- Dimensões (A x L x P):	304 x 440 x 543 mm

Outros Acessórios Opcionais

- Cabinet Type-A ⁴
- Barcode Printing Kit-C1s
- Card Reader-E1ss
- Card Reader Attachment Kit-F1

Observações

¹ Rendimento do cartucho de toner em conformidade com ISSO / IEC 19798.
² Cartões de memória que podem ser inseridos no slot através de um adaptador.
³ Padrão nos modelos C1030iF e opcional nos modelos C1030.
⁴ Cassette Feeding Unit-AB1e Cabinet Type-A não podem ser instalados juntos.

Material impresso em sistema multifuncional Canon. Todas as imagens são meramente ilustrativas. Todas as informações podem ser alteradas sem aviso prévio.

