



imageRUNNER  
1435P/1435



imageRUNNER  
1435iF/1435i



imageRUNNER  
1435iF/1435i  
com Cassette



imageRUNNER  
1435iF/1435i  
com Cabinet  
Type-K



imageRUNNER  
1435iF/1435i  
com Cassette e  
Cabinet Type-K



1400 Series

Unidade Principal

<b>Tipo de Sistema</b>	Sistema de Imagem Multifuncional Digital
<b>Painel de Operação</b>	LCD de 5 linhas
<b>Funções</b>	
1435iF:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio, Fax
1435i:	Cópia, Impressão, Digitalização, Envio
1435:	Cópia, Impressão
1435P:	Impressão
<b>Memória</b>	Padrão / Máximo: 512 MB RAM
<b>Interface de Rede</b>	Padrão: Ethernet 10 / 100 / 1.000Base-TX
<b>Outras Interface</b>	USB 2.0 x1 (Host), USB 1.1 x 1 (Host), USB (Device)
<b>Velocidade de Cópia / Impressão (PB)</b>	Até 37 ppm (Carta)
<b>Tempo de Saída para a Primeira Cópia (Carta / A4)</b>	6.9 segundos
<b>Tempo de Saída para a Primeira Impressão (Carta / A4)</b>	5.0 segundos
<b>Alimentação de Papel</b>	
Padrão:	500 folhas, 100 folhas pelo Stack Bypass
Opcional:	500 folhas x 1 gaveta
Máximo:	1.100 folhas
<b>Capacidade de Saída de Papel</b>	
Máximo:	100 folhas
<b>Tamanhos Aceitáveis de Papel</b>	
Gavetas:	Ofício, Carta, A4
Bypass:	Ofício, Carta, A4, Statement, Executive, Tamanhos personalizados (76 x 127 até 216 x 356 mm), e Envelopes (C5, DL, COM-10, Monarch)

Gramaturas Aceitáveis

Gavetas:	64 até 90 g/m <sup>2</sup>
Bypass:	60 até 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Tempo de Aquecimento</b>	
A partir da inicialização:	20 segundos ou menos
A partir do modo sleep:	7,8 segundos ou menos
<b>Requerimentos de Energia</b>	120 - 127 V AC, 60 Hz, 7.8 A / NEMA 5-15P
<b>Modo Sleep</b>	2.0W ou menos
<b>Dimensões (A x L x P)</b>	475,3 x 545 x 457 mm
<b>Peso</b>	23,74 Kg
<b>Toner (Consumo estimado com 6% de cobertura)</b>	17.600 imagens
<b>Tambor</b>	35.500 impressões
<b>Ciclo Máximo Mensal (impressão / cópia)</b>	60.000 impressões

Peso de Papel

Simplex:	50 a 105 g/m <sup>2</sup>
Duplex:	64 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Velocidade de Digitalização (PB / Color, A4)</b>	
Simplex:	29 ipm (PB) / 10 ipm (Color)
Duplex:	10 ipm (Cor) / 6 ipm (Color)
<b>Capacidade de Papel (75g/m<sup>2</sup>)</b>	50 folhas

Unidade de Leitura de Imagem (Somente 1435i / 1435iF)

<b>Resolução da Digitalização</b>	
P/B:	Até 600 x 600 dpi
Cor:	Até 300 x 300 dpi
<b>Originais Aceitáveis (Vidro)</b>	Folha, Livro, Objetos 3-dimensionais até 2 kg
<b>Tamanho Máximo do Original</b>	8,5" x 14" (Ofício) 216 x 356 mm (Ofício)

Especificações de Cópia

<b>Resolução</b>	600 x 600 dpi
<b>Cópias Múltiplas</b>	1 até 999
<b>Exposição de Cópia</b>	Automático ou Manual (17 níveis)
<b>Redução e Ampliação</b>	25% - 400% (com incrementos de 1%)
<b>Recursos Básicos de Cópia</b>	Ampliação e Redução por Área, Frente e Verso, Ajuste de exposição, Seleção do tipo de original, Confirmar / Cancelar Configuração, Teclas Padrão, Reset, Gerenciamento de ID, Verificação de Contador

Especificações de Impressão

<b>Processador</b>	528 MHz
<b>Resolução</b>	600 x 600 dpi; 1.200 x 600 dpi (Aprimorada)
<b>Linguagem de Impressão</b>	
Padrão (1435iF / 1435i / 1435):	UFR II LT
Padrão (1435iF / 1435P):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional (1435i):	PCL 5e/6, Adobe PostScript 3
Opcional:	Barcode Printing Kit

Alimentador de Documentos (Somente 1435i / 1435iF)

<b>Método de Digitalização</b>	Alimentador Automático de Documentos Duplex (DADF)
<b>Originais Aceitáveis</b>	5,5" x 5" a 8,5" x 14" (Ofício) Ofício, Carta, A4, Statement

## Especificações de Digitalização

<b>Digitalização de Rede</b>	Padrão
<b>Twain</b>	
<b>Utilitário de Digitalização de Rede</b>	ScanGear MF

## Especificações do Universal Send

<b>Método de Envio</b>	E-mail, USB, File Server (FTP, SMB)
<b>Resolução de Digitalização</b>	Até 600 x 600 dpi

## Protocolo de Comunicação

Arquivo:	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP)
E-mail / I-Fax:	SMTP, POP3

## Formatos de Arquivo

Padrão:	TIFF, JPEG, PDF, PDF (Compacto), PDF (Compacto/OCR), PDF (OCR)
Opcional:	PDF (Encriptado), PDF Assinatura Digital

## Sistema Operacional

UFR II LT, PCL 5e/6, Adobe PS 3, Windows® (XP / Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1), Windows Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Windows Terminal Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Microsoft Clustering Server (2003 / 2003R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2), Microsoft App-V, Citrix (Presentation Server 4.5, XenApp 5.0 / 6.0 / 6.5 / 7.5, XenDesktop 4.0 / 5.0 / 5.5 / 5.6 / 7.0 / 7.1 / 7.5), VMware (vSphere 4/5/5.1), SAP (PS3, PCL), Macintosh® (OS X 10.5.8 or later) (UFR II LT, PS 3)
---

## Suporte para Impressão Direta

Padrão:	TIFF, JPEG
Padrão (1435iF):	PDF
Opcional (1435i / 1435):	PDF (com opcional USB Direct Print Kit ou PS Printer Kit)

## Recursos de Impressão

Impressão Segura, Marca d'água, Borda da página, cabeçalho / rodapé, layout de página, impressão frente e verso, agrupamento, Impressão de folhetos, Impressão em transparências, Impressão de Capa/Contracapa, Economia de Toner, Impressão de pôster

## Especificações de Fax (Somente 1435iF)

<b>Número Máximo de Linhas</b>	1
<b>Velocidade do Modem</b>	
Super G3:	33,6 Kbps
G3:	14,4 Kbps
<b>Métodos de Compressão</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Resolução</b>	400 x 400 dpi

## Especificações de Armazenamento

## Memória USB

## Especificações de Segurança

Padrão:	ID de Departamento, IPv6, Restrição de Características (Restringindo novos endereços no Address Book, Permitir Fax Driver TX, Restringir Recall, Confirmar números de fax introduzidos, Restringir Broadcast Sequencial, Restringir interface USB), Bloqueio de Memória, Filtragem MAC / Endereço IP, Autenticação SMTP, Autenticação POP antes de SMTP, IEEE802.1x, Recurso de autenticação para Enviar Operação (AuSend), Impressão Segura, SNMP v1 / v3, Comunicação Criptografada SSL, Encaminhamento de fax, Confirmação de Destino de Fax, Bloquear USB, Suporte TLS para E-mail, Fax TX Archive
Opcional	PDF Encriptado, PDF Assinatura Digital, uniFLOW

## Acessórios Opcionais

## Opções de abastecimento de papel

## Cassete Module - AC1

Capacidade de papel:	500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Peso aceitável de papel:	64 a 90 g/m <sup>2</sup>
Tamanhos aceitáveis de papel:	Ofício, Carta, A4
Dimensões (A x L x P):	54,8 x 520 x 450,8 mm
Peso:	Aproximadamente 5 Kg

## FL Cassete - AW1

Capacidade de papel:	500 folhas (80 g/m <sup>2</sup> )
Peso aceitável de papel:	64 a 90 g/m <sup>2</sup>
Tamanhos aceitáveis de papel:	Ofício, Carta, A4

## Cabinet Type-K

Dimensões (A x L x P):	554 x 520 x 439 mm
Peso:	18,14 Kg

## Outros Acessórios Opcionais

USB Keyboard
Copy Card Reader - F1
Copy Card Reader Attachment - E1
Convenience Stapler - B1
Barcode Printing Kit - D1
Copy Control Interface Kit - C1
ADF Access Handle - A1
Braille Label Kit - F1
Universal Key Board Stand - A1
Card Reader Assembly for Universal Key Board Stand
PS Printer Kit - BA1
PCL Printer Kit - BA1
USB Direct Print Kit - D1
Send PDF Security Feature Set - E1

