

imagePROGRAF PRO-2000



Impressão confiável e consistente para fotografia, artes gráficas e prova de cor.

Para a melhor qualidade de impressão fotográfica possível, a imagePROGRAF PRO-2000 pode produzir imagens até 24" com mais velocidade e fiabilidade.



*A 2ª unidade de rolo e o suporte de impressora são opcionais

- Utilizando 12 tintas LUCIA PRO, as cores são mais ricas e os pretos mais profundos, produzindo impressões que são fiéis às suas imagens
- Uma nova cabeça de impressão com 1,28" (3,25cm) de largura permite a impressão mais rápida mantendo a elevada qualidade de impressão.
- A 2ª unidade de rolo opcional suporta alimentação contínua de papel ou enrolamento automático do material impresso.
- Um atraente design em preto do equipamento com uma linha vermelha acentuada realçando a ligação com as câmaras digitais Canon EOS.
- Design ergonômico com uma superfície superior plana para verificação da impressão e um painel de operação tátil em LCD a cores de 3,5".
- Impressão direta, rápida e fácil de formatos de arquivo PDF e JPEG provenientes de drives de memória USB.
- Funcionalidade Wi-Fi para conexão fácil e configuração rápida de redes sem fios.
- Consistência de cor garantida entre trabalhos e em diferentes locais de produção.
- Cartuchos 'hot swap' de elevada capacidade para impressão sem interrupções.
- O plug-in Print Studio Pro permite imprimir sem qualquer esforço a partir de softwares de edição profissional como o Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e o Digital Photo Professional da Canon.

Canon

TECNOLOGIA

Tipo de impressora
Tecnologia de impressão

12 Cores 24"/610mm
Tipo 'Canon Bubblejet on Demand' integrada de 12 cores (12 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

Número de Ejetores
Resolução de Impressão
Espaçamento do Ejetor

18.432 ejtores (1.536 ejtores x 12 cores)
2.400 dpi x 1.200 dpi
600 dpi x 2, inclui sistema de detecção e compensação de ejtores inativos

Precisão de linha

±0,1% ou menos
Necessários ajustes de usuário. Os ambientes e suportes de impressão têm de corresponder aos utilizados para os ajustes.
Papel CAD necessário: Apenas papel simples, papel vegetal CAD, papel revestido, película matte transparente CAD

Tamanho da gota de tinta
Capacidade de tinta

mínimo 4 pl por cor
Tinta à venda: 160ml/330ml/700ml
Conjunto de tinta inicial: 160ml

Tipo de tinta

Tintas de pigmento - Preto, Preto Matte, Ciano, Magenta, Amarelo, Ciano Fotográfico, Magenta Fotográfico, Cinzento, Cinzento Fotográfico, Vermelho, Azul, Otimizador Chroma

Compatibilidade com SO

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008,
64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Linguagens da Impressora

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11
SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Interfaces padrão

Porta USB A: Impressão Direta de Memória USB, de arquivos JPEG/PDF
USB Porta B: USB 2.0 de velocidade elevada integrado
Ethernet: 10/100/1000 base-T
Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

MEMÓRIA

Memória padrão
Disco rígido

3 GB
320 GB

TEMPO DE IMPRESSÃO PARA PÁGINA DE TAMANHO A1

Papel normal

Modo de impressão	Tempo de impressão
Rápido	0:58 min
Padrão	1:37 min

Papel revestido

Modo de impressão	Tempo de impressão
Padrão	1:37 min
Qualidade elevada	3:12 min

Papel fotográfico brilhante

Modo de impressão	Tempo de impressão
Padrão	3:34 min
Qualidade elevada	5:38 min

MANUSEIO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Alimentação e saída de suportes de impressão

Papel de rolo: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Rolo de papel opcional: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal
Folha de corte: Carregamento pela frente, saída pela frente (Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio dos suportes de impressão)

Largura do suporte de impressão

Papel de rolo: 203,2 - 610 mm
Folha cortada: 203,2 - 610 mm

Espessura do suporte de impressão

Rolo/Corte: 0,07 - 0,8 mm

Comprimento de impressão mínimo
Comprimento de impressão máximo

203,2 mm

Diâmetro máximo do rolo do suporte de impressão
Tamanho do centro do suporte de impressão

Papel de rolo: 18 m (Varia de acordo com o SO e a aplicação)
Folhas cortadas: 1,6 m
170 mm

Diâmetro interno do centro do rolo: 2"/3"

Área de margens recomendada

Papel de rolo: Topo: 20 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm
Folhas cortadas: Topo: 20 mm, Fundo: 20 mm, Lateral: 3 mm

Margens da área impressa

Papel de rolo: Topo: 3 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm
Papel de rolo (sem margens): Topo: 0 mm, Fundo: 0 mm, Lateral: 0 mm
Folhas cortadas: Topo: 3 mm, Fundo: 20 mm, Lateral: 3 mm

Capacidade de alimentação dos materiais de impressão

Unidade de rolo de coleta de suportes de impressão

Largura da impressão sem margens (Apenas rolo)

Papel de rolo: Um rolo. Se a segunda opção for adicionada, então é possível a comutação automática

Opcional - Unidade de rolo de coleta de direção dupla que permite que a superfície impressa seja enrolada do lado de dentro ou de fora do rolo

515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 10", 14", 17", 24", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 300 mm*

*Algumas condições ambientais podem não produzir o resultado desejado

Número máximo de impressões entregues

Posição padrão: 1 folha
Posição plana: A2 paisagem, papel brilhante menos de 10 folhas, Papel revestido menos de 20 folhas (exclui forte condição ondulada)

DIMENSÕES E PESO

Dimensões Físicas LxPxA (mm) e Peso (Kg)

1.110 mm x 984 mm x 1.168 mm (Cesto Aberto)
1.110 mm x 766 mm x 1.168 mm (Cesto Fechado)
Peso: aprox 101 kg (incluindo Conjunto de suporte de rolo, excluindo tinta e cabeças de impressão)

Dimensões embaladas LxPxA (mm) e Peso (Kg)

Impressora (Unidade principal com palete): 1.324 mm x 902 mm x 1.045 mm
Peso: aprox: 129 kg
Suporte/Cesto: 1.111 mm x 797 mm x 223 mm, Peso: aprox: 23 kg
Unidade de rolo: 1.244 mm x 562 mm x 461 mm, Peso: 23 kg

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação
Consumo de energia

CA 100-240V (50-60Hz)
Funcionamento: 88 W ou menos
Em espera: 1,8 W ou menos
Desligada: 0,5 W ou menos

Ambiente de funcionamento
Ruído acústico (Energia/Pressão)

Temperatura: 15-30°C, Umidade: 10-80% HR (sem condensação)
Funcionamento: 48 dB (A)
(Papel brilhante, Prioridade de impressão: Standard)
Em espera: 35 dB (A) ou menos
Funcionamento: 6,4 Bels ou menos
(Papel brilhante, Imagem, Prioridade de impressão: Standard)(Medido em norma ISO7779)

Regulamentos

Europa: Marca CE, Alemanha: Marca TUV, Rússia: EAC, Outros países: Certificação CB
International Energy Star Program (WW), RoHS

Certificações Ambientais

O QUE ESTÁ INCLuíDO

Qual é o conteúdo da caixa?

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 cartucho de manutenção, Anexo de núcleo de papel 3", Cabo de alimentação UE e Reino Unido, 1 conjunto de depósitos de tinta de iniciação, Guia de configuração, Folheto de segurança/norma ambiental, CD-ROM de software do usuário (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Folha Biocida UE, Folha da União Europeia, Folha de informação importante, Guia rápido e Folha de alinhamento de cabeça de impressão
Controlador de impressora imagePROGRAF PRO, Plug-In de impressão para Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite
Outro software disponível para download da web.

Software Incluído

OPÇÕES

Itens opcionais

Pedestal da impressora: SD-21
Unidade de rolo: RU-21
Suporte de rolo 2/3": RH2-27

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo usuário

Cartuchos: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)
Cabeça de impressão: PF-10
Lâmina: CT-07
Cartucho de manutenção: MC-30

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.™ e ®: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas dos respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países.

A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores resultados. Verifique a lista de compatibilidade de materiais de impressão (papel) para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Portuguese Edition 0147W312
© Canon Europa N.V. 2011x (xx1x)

Canon do Brasil

Av. do Café, 277 - 6 Andar - Torre B

Vila Guarani 04311-000

São Paulo - SP



Crystal-fidelity

