

imagePROGRAF PRO-4000S

Pensada para a produção de elevado volume, publicidade, grafismo, pôsteres e prova de cor.

A imagePROGRAF PRO-4000S é pensada para fornecer rapidamente impressão de elevado volume, no grande formato de que precisa (até 44”), de forma consecutiva, com total fiabilidade e qualidade.



*A 2ª unidade de rolo é opcional

- Excelente qualidade com as LUCIA PRO de 8 cores, a velocidades impressionantes, com produção até 44” de grande formato.
- Uma nova cabeça de impressão com 1,28” (3,25cm) de largura permite a impressão mais rápida mantendo a elevada qualidade de impressão.
- A 2ª unidade de rolo opcional suporta alimentação contínua de papel ou enrolamento automático do material impresso.
- Visualmente atraente e distinta, design do corpo em preto.
- Design ergonômico com uma superfície superior plana para verificação da impressão e um painel de operação tátil em LCD a cores de 3,5”.
- Impressão rápida e fácil de arquivos PDF e JPEG diretamente de drives de memória USB.
- Conectividade Wi-Fi para conexão fácil e configuração rápida das redes sem fios.
- Cartuchos ‘hot swap’ de elevada capacidade para impressão sem interrupções.
- Consistência de cor garantida entre trabalhos e em diferentes locais de produção.
- O plug-in Print Studio Pro permite imprimir sem qualquer esforço a partir de softwares de edição profissional como o Adobe Lightroom®, Adobe Photoshop® e o Digital Photo Professional da Canon.

Canon

TECNOLOGIA

Tipo de impressora

Tecnologia de impressão

Número de Ejetores

Resolução de Impressão

Espaçamento do Ejetor

Precisão de linha

Tamanho da gota de tinta

Capacidade de tinta

Tipo de tinta

Compatibilidade com SO

Linguagens da Impressora

Interfaces padrão

MEMÓRIA

Memória padrão

Disco rígido

TEMPO DE IMPRESSÃO PARA PÁGINA DE TAMANHO A0

Papel normal

Papel revestido

Papel fotográfico brilhante

MANUSEIO DO MATERIAL DE IMPRESSÃO

Alimentação e saída de suportes de impressão

Largura do suporte de impressão

Espessura do suporte de impressão

Comprimento de impressão mínimo

Comprimento de impressão máximo

Diâmetro máximo do rolo do suporte de impressão

Tamanho do centro do suporte de impressão

Área de margens recomendada

Margens da área impressa

8 Cores 44"/1118mm

Tipo 'Canon Bubblejet on Demand' integrada de 8 cores (12 chips por cabeça de impressão x 1 cabeça de impressão)

18.432 ejtores (1.536 ejtores x 12 cores)*

*As quatro cores principais (C, M, Y, MBk) estão dispostas simetricamente na cabeça de impressão

2.400 x 1.200 dpi

600 dpi x 2, inclui sistema de detecção e compensação de ejtores inativos

±0,1% ou menos

Necessários ajustes de usuário. Os ambientes e suportes de impressão têm de corresponder aos utilizados para os ajustes.

Papel CAD necessário: Apenas papel simples, papel vegetal CAD, papel revestido, película matte transparente CAD

mínimo 4 pl por cor

Utilização de vendas: 160ml/330ml/700ml

Utilização de arranque: 330ml (C, M, A, MBk), 190ml (PC, PM, Bk, GY)

Tintas de pigmento - Preto, Preto Matte, Ciano, Magenta, Amarelo, Ciano Fotográfico, Magenta Fotográfico, Cinzento

Microsoft Windows 32 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 64 Bit: Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008/R2, Server 2012/R2

Apple Macintosh: OSX 10.7.5 - 10.11

SG Raster (Swift Graphic Raster), PDF (Ver.1.7), JPEG (Ver. JFIF 1.02)

Porta USB A: Impressão Direta de Memória USB, de arquivos JPEG/PDF

USB Porta B: USB 2.0 de velocidade elevada integrado

Ethernet: 10/100/1000 base-T

Wireless LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

Modo de impressão

Rápido

Padrão

Tempo de impressão

0:55 min

2:51 min

Modo de impressão

Rápido

Padrão

Tempo de impressão

1:35 min

2:51 min

Modo de impressão

Rápido

Padrão

Tempo de impressão

2:58 min

4:46 min

Papel de rolo: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal

Rolo de papel opcional: Um rolo, carregamento frontal, saída frontal

Folha de corte: Carregamento pela frente, saída pela frente (Alimentação manual utilizando a alavanca de bloqueio dos suportes de impressão)

Papel de rolo: 203,2 - 1118 mm

Folha cortada: 203,2 - 1.118 mm

Rolo/Corte: 0,07 - 0,8 mm

203,2 mm

Papel de rolo: 18 m (Varia de acordo com o SO e a aplicação)

Folhas cortadas: 1,6 m

170 mm

Diâmetro interno do centro do rolo: 2"/3"

Papel de rolo: Topo: 20 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm

Folhas cortadas: Topo: 20 mm, Fundo: 20 mm, Lateral: 3 mm

Lateral: 3 mm

Papel de rolo: Topo: 3 mm, Fundo: 3 mm, Lateral: 3 mm

Papel de rolo (sem margens): Topo: 0 mm, Fundo: 0 mm, Lateral: 0 mm

Lateral: 0 mm

Folhas cortadas: Topo: 3 mm, Fundo: 20 mm, Lateral: 3 mm

Lateral: 3 mm

Capacidade de alimentação dos materiais de impressão

Unidade de rolo de coleta de suportes de impressão

Largura da impressão sem margens (Apenas rolo)

Número máximo de impressões entregues

DIMENSÕES E PESO

Dimensões Físicas

LxPxA (mm) e Peso (Kg)

Dimensões embaladas

LxPxA (mm) e Peso (Kg)

REQUISITOS DE ENERGIA E FUNCIONAMENTO

Fonte de alimentação

Consumo de energia

Ambiente de funcionamento

Ruído acústico (Energia/Pressão)

Regulamentos

Certificações Ambientais

O QUE ESTÁ INCLuíDO

Qual é o conteúdo da caixa?

Software Incluído

OPÇÕES

Itens opcionais

CONSUMÍVEIS

Itens substituíveis pelo utilizador

Papel de rolo: Um rolo. Se a segunda opção for adicionada, então é possível a comutação automática

Folhas cortadas: 1 folha

Opcional - Unidade de rolo de coleta de direção dupla que permite que a superfície impressa seja enrolada do lado de dentro ou de fora do rolo

515 mm (JIS B2), 728 mm (JIS B1), 1030 mm (JIS B0), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44", 257 mm (JIS B4)*, 297 mm (ISO A3)*, 329 mm (ISO A3+)*, 420 mm (ISO A2)*, 8", 16", 30", 300 mm*

*Algumas condições ambientais podem não produzir o resultado desejado

Posição padrão: 1 folha

Posição plana: A2 paisagem, papel brilhante menos de 10 folhas, Papel revestido menos de 20 folhas (exclui forte condição ondulada)

1.593 mm x 984 mm x 1.168 mm (Cesto aberto)

1.593 mm x 766 mm x 1.168 mm (Cesto fechado)

Peso aprox: 121 kg (incluindo conjunto de pega de rolo; excluindo tinta e cabeças de impressão)

Impressora: (Unidade principal e suporte com paletes):

1.820 mm x 915 mm x 1.019 mm,

Peso aprox: 182 kg

Unidade de rolo: 1.727 mm x 562 mm x 461 mm,

Peso aprox: 31kg

CA 100-240V (50-60Hz)

Funcionamento: 107 W ou menos

Em espera: 1,8 W ou menos

Desligada: 0,5 W ou menos

Temperatura: 15-30°C, Umidade: 10-80% HR (sem condensação)

Funcionamento: 49 dB (A)

(Papel brilhante, Prioridade de impressão: Standard)

Em espera: 35 dB (A) ou menos

Funcionamento: 6,6 Bels ou menos

(Papel brilhante, Imagem, Prioridade de impressão: Standard) (Medido em norma ISO7779)

Europa: Marca CE, Alemanha: Marca TUV, Rússia: EAC,

Outros países: Certificação CB

International Energy Star Program (WW), RoHS

Impressora, 1 cabeça de impressão, 1 cartucho de manutenção, Anexo de núcleo de papel 3", Cabo de alimentação UE e Reino Unido, 1 conjunto de depósitos de tinta de iniciação, Guia de configuração, Folheto de segurança/norma ambiental, CD-ROM de software de usuário (OSX/Windows), CD-ROM PosterArtist Lite, Folha Biocida UE, Folha da União Eurasiática Folha de informação importante, Guia rápido e Folha de alinhamento de cabeça de impressão

Controlador de impressora imagePROGRAF PRO, Plug-In de impressão para Office, Quick Utility Toolbox e PosterArtist Lite

Outro software disponível para download da web.

Unidade do rolo: RU-41

Suporte de rolo 2/3": RH2-45

Cartuchos: PFI-1100 (160ml), PFI-1300 (330ml), PFI-1700 (700ml)

Cabeça de impressão: PF-10

Lâmina: CT-07

Cartucho de manutenção: MC-30

Algumas imagens são simuladas para clarificar a reprodução. Todos os dados são baseados nos métodos de teste normalizados da Canon. Este folheto e as especificações dos produtos foram desenvolvidos antes da data de lançamento do produto. As especificações finais estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. ™ e ®: Todos os nomes de empresas e/ou produtos são marcas comerciais e/ou marcas comerciais registradas dos respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países.

A Canon recomenda que utilize consumíveis Canon para obter os melhores resultados. Verifique a lista de compatibilidade de materiais de impressão (papel) para ver a variedade de papéis/consumíveis recomendados.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Portuguese Edition 0147W312
© Canon Europa N.V 201x (xx1x)

Canon do Brasil

Av. do Café, 277 - 6 Andar - Torre B

Vila Guarani 04311-000

São Paulo - SP



Crystal-fidelity